

HANKO




Nueva estufa Heimdall de grandes prestaciones. Un gran poder calorífico en una pequeña máquina de moderno diseño. Con frontal en cristal vitrocerámico de alto rendimiento, que le otorga a esta máquina una máxima eficiencia al favorecer una mejor combustión.

An all-new Heimdall stove with great features. Immense heat power in a small machine with a modern design. The high-performing glass-ceramic front provides maximum efficiency because it enhances combustion.

Nouveau poêle Heimdall offrant de nombreux avantages. Un grand pouvoir calorifique dans une petite machine au design moderne. Elle dispose d'une façade en verre vitrocéramique à haut rendement, qui lui donne une efficacité maximale en favorisant une meilleure combustion.

Nova estufa Heimdall de grandes prestações. Um grande poder calorífico numa pequena máquina de design moderno. Com a parte da frente em vidro vitrocerâmico de alto rendimento, que lhe atribui uma máxima eficiência já que propicia uma melhor combustão.

A+



Salida de humos
Smoke output
Sortie de fumée
Saída de fumaça.

Salida de aire
Air vert
Sortie d'air
Tomada de ar

HANKO

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica nominal:	12 kW
Potencia térmica reducida:	3 kW
Superficie de calentamiento (máx.):	120 m ²
Consumo a potencia nominal:	2,8 kg/h
Consumo a potencia reducida:	0,6 kg/h
Emisión de CO a potencia nominal:	0,02 % (13% O ₂)
Emisión de CO a potencia reducida:	0,04 % (13% O ₂)
Peso:	120 kg
Capacidad de depósito:	22 kg
Autonomía en potencia nominal:	7,8 h
Autonomía en potencia reducida:	36 h
Rendimiento en potencia térmica nominal:	87 %
Rendimiento en potencia térmica reducida:	92 %
Potencia eléctrica nominal:	145 W
Potencia eléctrica en fase de encendido:	375 W

