

Beneficios cocinas SENKO

- + En la parte posterior de la caldera se instala la admisión de aire exterior para la combustión.
- + Senko estufas están revestidas con ladrillos refractarios que afectan positivamente a la calidad de la combustión.
- + Mediante la introducción de aire secundario en la cámara de combustión obtenemos un mejor quemado de gases nocivos, reduciendo el consumo de combustible. ETIQUETA VERDE.
- + En algunos modelos, se puede elevar la rejilla del horno para habilitar mecanismo que cambie de temporada verano-invierno.
- + Puerta con vidrio refractario.
- + La conexión a la chimenea es regulable en altura, para facilitar el montaje.
- + La cocina está realizada con un espesor de 8 mm. para evitar deformaciones y roturas.



NUEVO!

**SCHOTT
CERAN®**

La placa de cocina esta hecho de vitrocerámica (CERAN) - disponible para la mayoría de los modelos de cocinas.



COCINAS

PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN



C-20



» sin horno

C-20 **A** **E 2320 L/D**

Potencia térmica nominal	25 kW
Dimensiones (a × f × h)	60×64×85 cm
Diámetro chimenea	Ø 130 mm

C-30



C-30 **A** **E 2330 L/D**

Potencia térmica nominal	35 kW
Dimensiones (a × f × h)	60×78×85 cm
Diámetro chimenea	Ø 130 mm

Adaptable al sistema de calefacción existente



BASIC



INOX MAT

COLORES



PC-2



PC-3



PC-7